



ESD-Schutz gegen elektrostatische Entladung

- Elektrischer Widerstand zwischen $10^5 \Omega$ und $10^8 \Omega$.
- Verhindert eine elektrostatische Entladung in besonders empfindlichen Arbeitsbereichen.



Produktinformationen

- **Obermaterial** : schmutzabweisendes Ripstop-Gewebe, wasserabweisende Mikrofaser mit Velours-Finish, Frontpartie mit TPU-Beschichtung
- **Innenfutter** : mikrobeflügeltes 3D-Textil
- **Zehenschutzkappe** : Aluminium
- **Zwischensohle** : „Fibre-LS PRO“
- **Sohle** : AIRPOP (EVA/Nitril, mit AIR BOUNCE Einsatz)
- **Lieferbare Größen** : 35 bis 50 (Weite L)
- **Artikel-ID** : 8172

Anwendungsbereiche

- Handwerk, Vertrieb, Lager, Logistik, Transport, Einzelhandel, Elektronik- und Automobilsektor

Besonderheiten

- zertifiziert für semi-orthopädische OPUS-Einlegesohlen
- hervorragende Bodenhaftung (SR - Slip Resistance)
- benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)
- temperaturbeständige Sohle bis 300°C (HRO)
- mit AIR BOUNCE Dämpfungssystem



! ACHTUNG : ESD-Schuhe sind nicht geeignet bei Arbeiten an elektrischer Spannung führenden Quellen. ESD-Schuhe schützen Gegenstände, nicht den Träger!



LEMAITRE
DESIGNED FOR ACTION



Artikel

- **Name** : Air200 haut graphit S3S ESD
- **Artikel-ID** : 8172



Eigenschaften Sohle

- **Name** : AIRPOP
- **Material** : Sohle EVA/ETPU/Nitril
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient (grundlegende Anforderungen)** :
Gleiten der Lauffläche nach hinten : 0,89 (Norm $\geq 0,36$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,58 (Norm $\geq 0,31$)
- **Reibungskoeffizient (SR)** :
Gleiten der Lauffläche nach hinten : 0,38 (Norm $\geq 0,22$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,23 (Norm $\geq 0,19$)

Weitere Informationen

- **Gewicht** : 515 (pro Schuh in Größe 43)

Verpackung

- **von 35 bis 39**
Box 315 x 220 x 125 mm
Karton 635 x 445 x 325 mm
(10 Boxen pro Karton)
- **von 40 bis 44**
Box 355 x 235 x 130 mm
Karton 660 x 450 x 360 mm
(10 Boxen pro Karton)
- **von 45 bis 50**
Box 315 x 220 x 125 mm
Karton 635 x 445 x 325 mm
(5 Boxen pro Karton)

EAN-Nummern

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ▪ 35 3237154614358 | ▪ 39 3237154614396 | ▪ 43 3237154614433 | ▪ 47 3237154614471 |
| ▪ 36 3237154614365 | ▪ 40 3237154614402 | ▪ 44 3237154614440 | ▪ 48 3237154614488 |
| ▪ 37 3237154614372 | ▪ 41 3237154614419 | ▪ 45 3237154614457 | ▪ 49 3237154614495 |
| ▪ 38 3237154614389 | ▪ 42 3237154614426 | ▪ 46 3237154614464 | ▪ 50 3237154614501 |

GRUNDLEGENDE UND ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN NACH NORM EN ISO 20345: 2022

A Antistatik (Antistatic)	HI Hitzeisolierung (Heat Isolation)	PS Widerstand gegen Durchstich (Perforation Resistance, Non-metallic Midsole, Small Nail)
AN Knöchelschutz (Ankle Protection)	HRO Verhalten gegen Kontakthitze (Heat Resistance Outsole)	SC Abriebfestigkeit der Überkappe (Scuff Cap)
CI Kälteisolierung (Cold Isolation)	LG Halt auf Leitern (Ladder Grip)	SR Rutschfestigkeit (Slip Resistance)
CR Schnittfestigkeit (Cut Resistance)	M Mittelfußschutz (Metatarsal Protection)	WPA Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (Water Penetration and Absorption)
E Energieaufnahme (Energy Absorption)	P Widerstand gegen Durchstich (Perforation Resistance, Steel Midsole)	WR Wasserdichtigkeit (Water Resistance)
FO Kraftstoffbeständigkeit (Resistance of Fuel and Oil)	PL Widerstand gegen Durchstich (Perforation Resistance, Non-metallic Midsole, Large Nail)	