BARRON HIGH S3S

A E PS WPA LG SC FO CI SR

zertifiziert nach EN ISO 20345:2022

NAVIGATOR



Produktinformationen

- **Obermaterial :** genarbtes Leder
- **Innenfutter :** mikrobelüftetes 3D-Textil
- **Zehenschutzkappe :** Glasfaser
- **Zwischensohle :** Glasfaser
- **Sohle :** NAVIGATOR (PU/PU)
- **Lieferbare Größen :** 35 bis 50 (Weite L)
- **Artikel-ID :** 8188

Anwendungsbereiche

- Bau, Outdoor, Grünflächen und Straßenbau, Handwerk, Maschinenbau

Besonderheiten

- mit semiorthopädischen Einlegesohlen OPUS bleu für normale Füße
- besonders guter Halt auf Leitern (LG - Ladder Grip)
- hervorragende Bodenhaftung (SR - Slip Resistance)
- benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)
- geeignet für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System nach DGUV Regel 112-191
- metallfrei - 0% metal
- retroreflektierender Seiteneinsatz

BARRON HIGH S3S

A E PS WPA LG SC FO CI SR

NAVIGATOR

zertifiziert nach EN ISO 20345:2022



Artikel

- **Name :** Barron high S3S
- **Artikel-ID :** 8188



Eigenschaften Sohle

- **Name :** NAVIGATOR
- **Material :** PU/PU
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient (grundlegende Anforderungen) :**
  Gleiten der Lauffläche nach hinten : 0,46 (Norm ≥ 0,36)
  Gleiten der Ferse nach vorne : 0,50 (Norm ≥ 0,31)
- **Reibungskoeffizient (SR) :**
  Gleiten der Lauffläche nach hinten : 0,27 (Norm ≥ 0,22)
  Gleiten der Ferse nach vorne : 0,28 (Norm ≥ 0,19)

Weitere Informationen

- **Gewicht :** n/a (pro Schuh in Größe 42)

Verpackung

- **von 35 bis 42**
  Box 315 x 220 x 125 mm
  Karton 635 x 445 x 325 mm (10 Boxen pro Karton)
- **von 43 bis 50**
  Box 355 x 220 x 130 mm
  Karton 660 x 450 x 360 mm (jeweils10 Boxen pro Karton)

EAN-Nummern

- **35** 3237154627358
- **36** 3237154627365
- **37** 3237154627372
- **38** 3237154627389
- **39** 3237154627396
- **40** 3237154627402
- **41** 3237154627419
- **42** 3237154627426
- **43** 3237154627433
- **44** 3237154627440
- **45** 3237154627457
- **46** 3237154627464
- **47** 3237154627471
- **48** 3237154627488
- **49** 3237154627495
- **50** 3237154627501

GRUNDLEGENDE UND ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN NACH NORM EN ISO 20345: 2022

- A — Antistatik (Antistatic)
- AN — Knöchelschutz (Ankle Protection)
- CI — Kälteisolierung (Cold Isolation)
- CR — Schnittfestigkeit (Cut Resistance)
- E — Energieaufnahme (Energy Absorption)
- FO — Kraftstoffbeständigkeit (Resistance of Fuel and Oil)
- HI — Hitzeisolierung (Heat Isolation)
- HRO — Verhalten gegen Kontakthitze (Heat Resistance Outsole)
- LG — Halt auf Leitern (Ladder Grip)
- M — Mittelfußschutz (Metatarsal Protection)
- P — Widerstand gegen Durchstich (Perforation Resistance, Steel Midsole)
- PL — Widerstand gegen Durchstich (Perforation Resistance, Non-metallic Midsole, Large Nail)
- PS — Widerstand gegen Durchstich (Perforation Resistance, Non-metallic Midsole, Small Nail)
- SC — Abriebfestigkeit der Überkappe (Scuff Cap)
- SR — Rutschfestigkei (Slip Resistance)
- WPA — Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (Water Penetration and Absorption)
- WR — Wasserdichtigkeit (Water Resistance)

LEMAITRE
DESIGNED FOR ACTION

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern. ©Lemaitre, 2026-10