CONTINENT LOW S3S ESD

NAVIGATOR

A E PS WPA HRO LG SC FO CI SR

zertifiziert nach EN ISO 20345:2022



ESD-Schutz gegen elektrostatische Entladung
- Elektrischer Widerstand zwischen 10^5 Ω und 10^8 Ω.
- Verhindert eine elektrostatische Entladung in besonders empfindlichen Arbeitsbereichen.

Produktinformationen

- **Obermaterial :** Glattleder mit Überkappe
- **Innenfutter :** mikrobelüftetes 3D-Textil
- **Zehenschutzkappe :** Glasfaser
- **Zwischensohle :** Glasfaser
- **Sohle :** NAVIGATOR (PU/Nitril)
- **Lieferbare Größen :** 35 bis 50 (Weite L)
- **Artikel-ID :** 8166

Anwendungsbereiche

- Bau, Outdoor, Grünflächen und Straßenbau, Handwerk, Maschinenbau

Besonderheiten

- mit semiorthopädischen Einlegesohlen OPUS bleu für normale Füße
- besonders guter Halt auf Leitern (LG - Ladder Grip)
- hervorragende Bodenhaftung (SR - Slip Resistance)
- benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)
- temperaturbeständige Sohle bis 300°C (HRO)
- geeignet für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System nach DGUV Regel 112-191
- metallfrei - 0% metal

CONTINENT LOW S3S ESD

NAVIGATOR

A E PS WPA HRO LG SC FO CI SR

zertifiziert nach EN ISO 20345:2022



Artikel

- **Name :** Continent low S3S ESD
- **Artikel-ID :** 8166



Eigenschaften Sohle

- **Name :** NAVIGATOR
- **Material :** PU/Nitril
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient (grundlegende Anforderungen) :**

Weitere Informationen

- **Gewicht :** 552g (pro Schuh in Größe 42)

Verpackung

- **von 35 bis 44**
  Box 315 x 217 x 124 mm
  Karton 640 x 455 x 340 mm (10 Boxen pro Karton)
- **von 45 bis 50**
  Box 353 x 232 x 122 mm
  Karton 640 x 490 x 370 mm (jeweils10 Boxen pro Karton)

EAN-Nummern

- **35** 3237154663356
- **36** 3237154663363
- **37** 3237154663370
- **38** 3237154663387
- **39** 3237154663394
- **40** 3237154663400
- **41** 3237154663417
- **42** 3237154663424
- **43** 3237154663431
- **44** 3237154663448
- **45** 3237154663455
- **46** 3237154663462
- **47** 3237154663479
- **48** 3237154663486
- **49** 3237154663493
- **50** 3237154663509

GRUNDLEGENDE UND ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN NACH NORM EN ISO 20345: 2022

- A — Antistatik (Antistatic)
- AN — Knöchelschutz (Ankle Protection)
- CI — Kälteisolierung (Cold Isolation)
- CR — Schnittfestigkeit (Cut Resistance)
- E — Energieaufnahme (Energy Absorption)
- FO — Kraftstoffbeständigkeit (Resistance of Fuel and Oil)
- HI — Hitzeisolierung (Heat Isolation)
- HRO — Verhalten gegen Kontakthitze (Heat Resistance Outsole)
- LG — Halt auf Leitern (Ladder Grip)
- M — Mittelfußschutz (Metatarsal Protection)
- P — Widerstand gegen Durchstich (Perforation Resistance, Steel Midsole)
- PL — Widerstand gegen Durchstich (Perforation Resistance, Non-metallic Midsole, Large Nail)
- PS — Widerstand gegen Durchstich (Perforation Resistance, Non-metallic Midsole, Small Nail)
- SC — Abriebfestigkeit der Überkappe (Scuff Cap)
- SR — Rutschfestigkei (Slip Resistance)
- WPA — Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (Water Penetration and Absorption)
- WR — Wasserdichtigkeit (Water Resistance)

LEMAITRE
DESIGNED FOR ACTION

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern. ©Lemaitre, 2026-05