



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Obermaterial :** geprägtes Spaltleder
- **Innenfutter :** mikrobelüftetes 3D-Textil
- **Zehenschutzkappe :** Glasfaser
- **Zwischensohle :** Glasfaser
- **Sohle :** NAVIGATOR (PU/PU)
- **Lieferbare Größen :** 35 bis 50 (Weite L)
- **Artikelgrundnummer :** 4659

BESONDERHEITEN

- original Lemaitre MEMORYfoam Einlegesohle
- besonders guter Halt auf Leitern (LG - Ladder Grip)
- hervorragende Bodenhaftung (SR - Slip Resistance)
- benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)
- geeignet für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System nach DGUV Regel 112-191



NAVIGATOR

SOHLEN-HIGHLIGHTS

- extragrobes Profil : gibt besonderen Halt auf unebenen Böden
- Entwässerungsrinnen für Flüssigkeiten und Schlamm, um Aquaplaning-Risiken zu vermeiden
- prägnanter 15 mm Absatz für mehr Sicherheit, insbesondere bei Tätigkeiten auf Leitern
- große Auftrittsfläche für optimale Stabilität

ANWENDUNGSBEREICHE

- Bau, Outdoor, Grünflächen und Straßenbau, Handwerk, Maschinenbau



EIGENSCHAFTEN SCHAFT

- **Obermaterial :** geprägtes Spaltleder
- **Innenfutter :** mikrobelüftetes 3D-Textil

ARTIKEL

- **Name :** Gulf S3S
- **Artikelgrundnummer :** 4659



EIGENSCHAFTEN SOHLE

- **Name :** NAVIGATOR
- **Material :** PU/PU
- **Sohle antistatisch**

EAN-NUMMERN

| | | | |
|------|---------------|------|---------------|
| ▪ 35 | 3237154659359 | ▪ 43 | 3237154659434 |
| ▪ 36 | 3237154659366 | ▪ 44 | 3237154659441 |
| ▪ 37 | 3237154659373 | ▪ 45 | 3237154659458 |
| ▪ 38 | 3237154659380 | ▪ 46 | 3237154659465 |
| ▪ 39 | 3237154659397 | ▪ 47 | 3237154659472 |
| ▪ 40 | 3237154659403 | ▪ 48 | 3237154659489 |
| ▪ 41 | 3237154659410 | ▪ 49 | 3237154659496 |
| ▪ 42 | 3237154659427 | ▪ 50 | 3237154659502 |

GRUNDLEGENDE UND ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN NACH NORM EN ISO 20345: 2022

| | | |
|--|--|--|
| (A) Antistatik (Antistatic) | (HI) Hitzeisolierung (Heat Isolation) | (PS) Widerstand gegen Durchstich (Perforation Resistance, Non-metallic Midsole, Small Nail) |
| (AN) Knöchelschutz (Ankle Protection) | (HRO) Verhalten gegen Kontakthitze (Heat Resistance Outsole) | (SC) Abriebfestigkeit der Überkappe (Scuff Cap) |
| (CI) Kälteisolierung (Cold Isolation) | (LG) Halt auf Leitern (Ladder Grip) | (SR) Rutschfestigkeit (Slip Resistance) |
| (CR) Schnittfestigkeit (Cut Resistance) | (M) Mittelfußschutz (Metatarsal Protection) | (WPA) Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (Water Penetration and Absorption) |
| (E) Energieaufnahme (Energy Absorption) | (P) Widerstand gegen Durchstich (Perforation Resistance, Steel Midsole) | (WR) Wasserdichtigkeit (Water Resistance) |
| (FO) Kraftstoffbeständigkeit (Resistance of Fuel and Oil) | (PL) Widerstand gegen Durchstich (Perforation Resistance, Non-metallic Midsole, Large Nail) | (WRU) Wasserdichtes Obermaterial (Water Resistant Upper) |