



LEMAITRE
DESIGNED FOR ACTION



PRODUKTFORMATIONEN

- **Obermaterial** : wasserabweisendes Vollnarbenleder, abriebfeste Beschichtung
- **Innenfutter** : mikrobeflügeltes 3D-Textil
- **Zehenschutzkappe** : Fiberglas
- **Zwischensohle** : „Fibre-LS“, metallfrei
- **Sohle** : TRAIL / 2PU
- **Lieferbare Größen** : 35 bis 39 (Weite S)
40 bis 49 (Weite L)
- **Artikelgrundnummer** : 1072

BESONDERHEITEN

- metallfrei - 0% metal
- hervorragende Bodenhaftung (SRC - Slip Resistance C)
- benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)
- zertifiziert für MEMORYfoam-Einlegesohlen, und OPUS semiorthopädische Einlegesohlen
- besonders vielfältig einsetzbar
- zweierlei Passformen - für Männer UND Frauen!



TRAIL

SOHLEN-HIGHLIGHTS

- extragrobes Profil : gibt besonderen Halt auf unebenen Böden
- Entwässerungsrinnen für Flüssigkeiten und Schlamm, um Aquaplaning-Risiken zu vermeiden
- Parabolic® Patent : Anti-Ermüdungs-Feder-effekt und verbesserte Stabilität
- Prägnanter 15 mm Absatz für mehr Sicherheit, insbesondere bei Tätigkeiten auf Leitern

ANWENDUNGSBEREICHE

- Forst- und landwirtschaftliche Arbeiten, Grünflächen, Straßen, nasse Umgebungen und unwegsames Gelände



EIGENSCHAFTEN SCHAFT

- **Obermaterial** : wasserabweisendes Vollnarbenleder
- **Zunge** : wasserabweisendes Leder
- **Innenfutter** : dreidimensionales Textil

ARTIKEL

- **Name** : Varadero S3
- **Artikelgrundnummer** : 1072



WEITERE INFORMATIONEN

- **Gewicht** : 605/700 g (pro Schuh in Größe 38/42)

VERPACKUNG

- | | |
|---|---|
| ▪ von 35 bis 44 | ▪ von 45 bis 49 |
| Box 355 x 220 x 130 mm | Box 350 x 340 x 130 mm |
| Karton 610 x 450 x 360 mm
(10 Boxen pro Karton) | Karton 670 x 355 x 360 mm
(10 Boxen pro Karton) |



EIGENSCHAFTEN SOHLE

- **Name** : TRAIL
- **Material** : Polyurethan / Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient (SRA)** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,40 (Norm $\geq 0,32$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,45 (Norm $\geq 0,28$)
- **Reibungskoeffizient (SRB)** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,21 (Norm $\geq 0,18$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,18 (Norm $\geq 0,13$)

EAN-NUMMERN

- | | | | |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| ▪ 35 | 3237154088357 | ▪ 43 | 3237154088432 |
| ▪ 36 | 3237154088364 | ▪ 44 | 3237154088449 |
| ▪ 37 | 3237154088371 | ▪ 45 | 3237154088456 |
| ▪ 38 | 3237154088388 | ▪ 46 | 3237154088463 |
| ▪ 39 | 3237154088395 | ▪ 47 | 3237154088470 |
| ▪ 40 | 3237154088401 | ▪ 48 | 3237154088487 |
| ▪ 41 | 3237154088418 | ▪ 49 | 3237154088494 |
| ▪ 42 | 3237154088425 | | |

GRUNDLEGENDE UND ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN NACH NORM EN ISO 20345: 2011

- | | | |
|---|--|--|
| A Antistatik
(Antistatic) | FO Kraftstoffbeständigkeit
(Resistance of Fuel and Oil) | WR Wasserdichtigkeit
(Water Resistance) |
| AN Knöchelschutz
(Ankle Protection) | HI Hitzeisolierung
(Heat Isolation) | WRU Wasserdichtes Obermaterial
(Water Resistant Upper) |
| CI Kälteisolierung
(Cold Isolation) | HRO Verhalten gegen Kontakthitze
(Heat Resistance Outsole) | SRC Rutschfestigkeit (SRC=SRA+SRB)
(Slip Resistance A/B/C) |
| CR Schnittfestigkeit
(Cut Resistance) | M Mittelfußschutz
(Metatarsal Protection) | |
| E Energieaufnahme
(Energy Absorption) | P Widerstand gegen Durchstich
(Perforation Resistance) | |