

# FINN S3



Norm EN ISO 20345 : 2011



**LEMAITRE**  
meisterhafte Sicherheitsschuhe

**TURN**  
DON'T PULL - JUST TURN!



Größe 35 bis 49

Artikelnummer : 8084

## Produktvorteile



• **Sicherheitshalbschuh mit einer männlichen und einer weiblichen Passform des Schuhs je nach Schuhgröße.**



• **2,0 mm dickes hochfestes Leder** (gegen Abrieb, Einreißen und Durchstoßen). Keine Seitennähte. Zunge mit Zwickel zur Vermeidung des Eindringens von Staub/Steinen.

• **TPU-Überkappe** : extreme Widerstandsfähigkeit an der Spitze.

• **LM-TURN Smart Lacing System** : Komfortabler Verschluss und perfekter Halt dank „LM-TURN smart Lacing System“

• **MEMORYfoam Titan-Einlegesohle für sofortigen und lang anhaltenden Komfort** : antibakterielle Eigenschaften, beachtet die Fußhygiene.



• **Zehenschutzkappe** : Fiberglas.



• **Zwischensohle** : „Fibre-LS“ metallfrei.



## Sohle TRAILIUM 2PU antistatisch

• **Extra-grobes Profil** : gibt besonderen Halt auf unebenen Böden

• **Entwässerungsrinnen für Flüssigkeiten und Schlamm**, um Aquaplaning-Risiken zu vermeiden

• **Prägnanter 15 mm Absatz** für mehr Sicherheit, insbesondere bei Tätigkeiten auf Leitern

• **Große Auflagefläche**, optimale Stabilität

• **Fußgewölbestütze und Fersendämpfung** : MSE-Prävention

## ANWENDUNG

- Tiefbau und Forstwirtschaft
- Logistik, Automobilindustrie
- Werft, Montage
- Chemie, Petrochemie



ENTWICKELT  
UNTER BEACHTUNG DER  
ANATOMIE  
DES FUBES

[lemaitre-deutschland.de](http://lemaitre-deutschland.de)

Qualität ist unsere Kultur, Sicherheit unsere höchste Priorität.

# FINN S3



Norm EN ISO 20345 : 2011

## Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial** : glattes, wasserabweisendes Vollnarbenleder mit abriebfester TPU-Scheuerschutzkappe
- **Zunge** : wasserabweisendes Leder
- **Kragen** : wasserabweisendes Leder
- **Innenfutter** : mikrobелüftetes 3D-Textil

## Eigenschaften Sohle

- **Name** : TRAILIUM 2PU
- **Material** : Polyurethan / Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient SRA** :  
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,34 (Norm  $\geq 0,32$ )  
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,31 (Norm  $\geq 0,28$ )
- **Reibungskoeffizient SRB** :  
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,20 (Norm  $\geq 0,18$ )  
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,17 (Norm  $\geq 0,13$ )

## VARIANTE



**Njord S3 SRC**  
ARTIKELNUMMER : 8092

## Weitere Informationen

### Damenschuhe 35-39

Gewicht pro Schuh  
in Größe 38 : 550 g

### Herrenschuhe 40-49

Gewicht pro Schuh  
in Größe 42 : 630 g

## Verpackung

### von 35 bis 49

**Box** 345 x 230 x 122 mm

**Karton** 635 x 485 x 355 mm

**10 Boxen pro Karton**

## Barcodes

<b>35</b>	3237154408353	<b>43</b>	3237154408438
<b>36</b>	3237154408360	<b>44</b>	3237154408445
<b>37</b>	3237154408377	<b>45</b>	3237154408452
<b>38</b>	3237154408384	<b>46</b>	3237154408469
<b>39</b>	3237154408391	<b>47</b>	3237154408476
<b>40</b>	3237154408407	<b>48</b>	3237154408483
<b>41</b>	3237154408414	<b>49</b>	3237154408490
<b>42</b>	3237154408421		

## Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2011

### Sicherheitsschuhe

SBP



S1



S1P



S2



S3



Zehenkappe 200J: Schutz des Vorfußes vor Stößen und Quetschungen



Durchtrittssicherer Einsatz 1100N: Sohlenschutz gegen Perforation



antistatische Schuhe



Kälteisolierung der Sohlen



Energieaufnahme der Ferse



Hitzeisolierung der Sohlen



Ölbeständigkeit der Laufsohle



Hitzebeständigkeit der Laufsohle



wasserdichtes Obermaterial



wasserdichte Schuhe



ESD-Schuh/  
Schuh mit ESD-Option



Schutz des Knöchels



Rutschfestigkeit auf keramischen Fliesen mit Natriumlaurylsulfat



Rutschfestigkeit auf glatter Stahloberfläche mit Glycerin



**SRC = SRA + SRB**

Lemaitre Deutschland GmbH  
Verler Straße 477 | 33334 Gütersloh  
Tel: 05241 / 70839-0 | Fax: 05241 / 70839-20

[lemaitre-deutschland.de](http://lemaitre-deutschland.de)



**LEMAITRE**  
meisterhafte Sicherheitsschuhe

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.

©Lemaitre, 2024-02