

# THOR S3



Norm EN ISO 20345 : 2011



**LEMAITRE**  
meisterhafte Sicherheitsschuhe



**WATER RESISTANT**

## UTURN®-Schnürsystem

- Schnellschnürung
- Strapazierfähiges Nylon
- Präzision und Passform

## Spezial-Membran

- 100% wasserdicht, atmungsaktiv und antibakteriell
- Optimale Fußatmung
- Verbessertes Komfort
- Durchgehender Innenfutter

Größe 35 bis 49

Artikelnummer : 8089

## Produktvorteile

• Sicherheitsstiefel mit einer männlichen und einer weiblichen Passform des Schuhs je nach Schuhgröße.

• **Knöchelschutz by Lemaitre** : Knöchelschutz gegen seitliches Einwirken, AN-zertifiziertes Modell.

• **2,0 mm dickes hochfestes Leder** (gegen Abrieb, Einreißen und Durchstoßen). Keine Seitennähte. Zunge mit Zwickel zur Vermeidung des Eindringens von Staub/Steinen.

• **TPU-Überkappe** : extreme Widerstandsfähigkeit an der Spitze.

• **MEMORYfoam Titan-Einlegesohle für sofortigen und lang anhaltenden Komfort** : antibakterielle Eigenschaften, beachtet die Fußhygiene.

• **Zehenschutzkappe** : Fiberglas.

• **Zwischensohle** : „Fibre-LS“ metallfrei.



## Sohle TRAILIUM 2PU antistatisch

• **Extra-grobes Profil** : gibt besonderen Halt auf unebenen Böden

• **Entwässerungsrinnen für Flüssigkeiten und Schlamm**, um Aquaplaning-Risiken zu vermeiden

• **Prägnanter 15 mm Absatz** für mehr Sicherheit, insbesondere bei Tätigkeiten auf Leitern

• **Große Auflagefläche**, optimale Stabilität

• **Fußgewölbestütze und Fersendämpfung** : MSE-Prävention

## ANWENDUNG

- Tiefbau und Forstwirtschaft
- Logistik, Automobilindustrie
- Werft, Montage
- Erdölindustrie, Bohrseln



[lemaitre-deutschland.de](http://lemaitre-deutschland.de)

Qualität ist unsere Kultur, Sicherheit unsere höchste Priorität.

# THOR S3



Norm EN ISO 20345 : 2011

## Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial** : glattes, wasserabweisendes Vollnarbenleder mit abriebfester TPU-Scheuerschutzkappe
- **Zunge** : wasserabweisendes Leder
- **Kragen** : wasserabweisendes Leder
- **Innenfutter** : wasserdichte und atmungsaktive Membran

## Eigenschaften Sohle

- **Name** : TRAILIUM 2PU
- **Material** : Polyurethan / Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient SRA** :  
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,35 (Norm  $\geq 0,32$ )  
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,38 (Norm  $\geq 0,28$ )
- **Reibungskoeffizient SRB** :  
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,19 (Norm  $\geq 0,18$ )  
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,17 (Norm  $\geq 0,13$ )

## VARIANTE



**Balder S3 SRC**  
ARTIKELNUMMER : 8085

## Weitere Informationen

### Damenschuhe 35-39

Gewicht pro Schuh  
in Größe 38 : 690 g

### Herrenschuhe 40-49

Gewicht pro Schuh  
in Größe 42 : 770 g

## Verpackung

### von 35 bis 39

**Box** 345 x 230 x 122 mm

**Karton** 635 x 485 x 355 mm

### von 40 bis 49

**Box** 355 x 340 x 130 mm

**Karton** 670 x 355 x 360 mm

**10 Boxen pro Karton**

**5 Boxen pro Karton**

## Barcodes

<b>35</b>	3237154404355	<b>43</b>	3237154404430
<b>36</b>	3237154404362	<b>44</b>	3237154404447
<b>37</b>	3237154404379	<b>45</b>	3237154404454
<b>38</b>	3237154404386	<b>46</b>	3237154404461
<b>39</b>	3237154404393	<b>47</b>	3237154404478
<b>40</b>	3237154404409	<b>48</b>	3237154404485
<b>41</b>	3237154404416	<b>49</b>	3237154404492
<b>42</b>	3237154404423		


## Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2011

### Sicherheitsschuhe


SBP



S1



S1P



S2



S3



Zehenkappe 200J: Schutz des Vorfußes vor Stößen und Quetschungen

Durchtrittssicherer Einsatz 1100N: Sohlenschutz gegen Perforation

<b>A</b>	antistatische Schuhe	<b>Ci</b>	Kälteisolierung der Sohlen
<b>E</b>	Energieaufnahme der Ferse	<b>Hi</b>	Hitzeisolierung der Sohlen
<b>Fo</b>	Ölbeständigkeit der Laufsohle	<b>Hro</b>	Hitzebeständigkeit der Laufsohle
<b>Wru</b>	wasserdichtes Obermaterial	<b>Wr</b>	wasserdichte Schuhe
	ESD-Schuh/ Schuh mit ESD-Option	<b>An</b>	Schutz des Knöchels

**SRA** Rutschfestigkeit auf keramischen Fliesen mit Natriumlaurylsulfat

**SRB** Rutschfestigkeit auf glatter Stahloberfläche mit Glycerin

**SRC** = **SRA** + **SRB**

Lemaitre Deutschland GmbH  
Verler Straße 477 | 33334 Gütersloh  
Tel: 05241 / 70839-0 | Fax: 05241 / 70839-20

[lemaitre-deutschland.de](http://lemaitre-deutschland.de)



**LEMAITRE**  
meisterhafte Sicherheitsschuhe

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.

©Lemaitre, 2021-04