

# CHUKKA MARINE S3



Norm EN ISO 20345 : 2011

## LEMAITRE

meisterhafte Sicherheitsschuhe



### memoryfoam

By LEMAITRE

- hochdichter Schaumstoff  
78% recycelt



Größe 38 bis 50

Artikelnummer : 8129

## Produktvorteile

- **Obermaterial aus Mikrofaser mit Velourseffekt** : leicht, atmungsaktiv und widerstandsfähig gegen Risse und Abrieb
- **Atmungsaktives, perforiertes Mikrofaserfutter** : antiallergisch und antimikrobiell, temperaturregulierende Wirkung, reduziert die Bildung von unangenehmen Gerüchen
- **MEMORYfoam by LEMAITRE** : antibakterielle Einlegesohle mit Formgedächtnis, optimale Energieverteilung, Vorbeugung von MSE
- **Casual-Chic-Style** : elegant und lässig, Klassiker unter den Straßenschuhen, neu interpretiert als Sicherheitsschuh



- **100% metallfrei** : ideal in Bereichen mit Metalldetektoren (Flughäfen, Lagerhäuser)



- **Zehenschutzkappe** : Fiberglas



- **Zwischensohle** : „Fibre-LS“ metallfrei



## Sohle CASUAL 2PU antistatisch

- **Sohle für industrielle und urbane Untergründe entwickelt** : gute Griffigkeit
- **Große Auftrittsfläche** : optimale Stabilität
- **Stoßdämpfung** : Schonung für Rücken und Gelenke
- **Profilierte Sohle** : verstärkte Haftung
- **Flexibel und leicht** : Sohle unterstützt den Gang

## ANWENDUNGSBEISPIELE

- Dienstleistungsunternehmen, Handwerk, Management, Logistik, Kundendienst, Vertrieb, Transport, Behörden und Verwaltungen


[lemaitre-deutschland.de](http://lemaitre-deutschland.de)

Qualität ist unsere Kultur, Sicherheit unsere höchste Priorität.



ENTWICKELT  
UNTER BEACHTUNG DER  
FUßANATOMIE

# CHUKKA MARINE S3



Norm EN ISO 20345 : 2011

## Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser mit Velourseffekt
- **Zunge** : wasserabweisende Mikrofaser
- **Innenfutter** : atmungsaktive, perforierte Mikrofaser

## Eigenschaften Sohle

- **Name** : CASUAL
- **Material** : Polyurethan / Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient SRA** :  
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,34 (Norm  $\geq 0,32$ )  
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,31 (Norm  $\geq 0,28$ )
- **Reibungskoeffizient SRB** :  
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,22 (Norm  $\geq 0,18$ )  
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,20 (Norm  $\geq 0,13$ )

## VARIANTE



Derby marine S3  
ARTIKELNUMMER : 8124

## Weitere Informationen

Gewicht pro Schuh Größe 42 : 478 g

## Verpackung

von 38 bis 43		von 44 bis 50	
<b>Box</b>	316 x 204 x 121 mm	<b>Box</b>	355 x 220 x 130 mm
<b>Karton</b>	635 x 445 x 325 mm	<b>Karton</b>	635 x 485 x 355 mm
	10 Boxen pro Karton		10 Boxen pro Karton

## Barcodes

<b>38</b>	3237154508381	<b>45</b>	3237154508459
<b>39</b>	3237154508398	<b>46</b>	3237154508466
<b>40</b>	3237154508404	<b>47</b>	3237154508473
<b>41</b>	3237154508411	<b>48</b>	3237154508480
<b>42</b>	3237154508428	<b>49</b>	3237154508497
<b>43</b>	3237154508435	<b>50</b>	3237154508503
<b>44</b>	3237154508442		

## Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2011

### Sicherheitsschuhe

SBP



S1



S1P



S2



S3



Zehenkappe 200J: Schutz des Vorfußes vor Stößen und Quetschungen



Durchtrittssicherer Einsatz 1100N: Sohlenschutz gegen Perforation



antistatische Schuhe



Kälteisolierung der Sohlen



Energieaufnahme der Ferse



Hitzeisolierung der Sohlen



Ölbeständigkeit der Laufsohle



Hitzebeständigkeit der Laufsohle



wasserdichtes Obermaterial



wasserdichte Schuhe



ESD-Schuh/  
Schuh mit ESD-Option



Schutz des Knöchels



Rutschfestigkeit auf keramischen Fliesen mit Natriumlaurylsulfat



Rutschfestigkeit auf glatter Stahloberfläche mit Glycerin



SRC = SRA + SRB

**LEMAITRE**  
meisterhafte Sicherheitsschuhe

Lemaitre Deutschland GmbH

Verler Straße 477 | 33334 Gütersloh

Tel: 05241 / 70839-0 | Fax: 05241 / 70839-20

[lemaitre-deutschland.de](http://lemaitre-deutschland.de)

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.

©Lemaitre, 2023-07