

CHUKKA NOIR 03



Norm EN ISO 20347 : 2012

LEMAITRE

meisterhafte Sicherheitsschuhe



memoryfoam

By LEMAITRE

■ hochdichter Schaumstoff
78% recycelt



Größe 35 bis 50

Artikelnummer : auf Anfrage

Produktvorteile

- **Obermaterial aus Mikrofaser mit Velourseffekt** : leicht, atmungsaktiv und widerstandsfähig gegen Risse und Abrieb
- **Atmungsaktives, perforiertes Mikrofaserfutter** : antiallergisch und antimikrobiell, temperaturregulierende Wirkung, reduziert die Bildung von unangenehmen Gerüchen
- **MEMORYfoam by LEMAITRE** : antibakterielle Einlegesohle mit Formgedächtnis, optimale Energieverteilung, Vorbeugung von MSE
- **Casual-Chic-Style** : elegant und lässig, Klassiker unter den Straßenschuhen, neu interpretiert als Sicherheitsschuh

[0% METAL] ■ **100% metallfrei** : ideal in Bereichen mit Metalldetektoren (Flughäfen, Lagerhäuser)



■ **Zwischensohle** : „Fibre-LS“ metallfrei



Sohle CASUAL 2PU antistatisch

- **Sohle für industrielle und urbane Untergründe entwickelt** : gute Griffigkeit
- **Große Auftrittsfläche** : optimale Stabilität
- **Stoßdämpfung** : Schonung für Rücken und Gelenke
- **Profilierte Sohle** : verstärkte Haftung
- **Flexibel und leicht** : Sohle unterstützt den Gang

ANWENDUNGSBEISPIELE

- Dienstleistungsunternehmen, Handwerk, Management, Logistik, Kundendienst, Vertrieb, Transport, Behörden und Verwaltungen
- Für Tätigkeiten, bei denen kein Schutz vor Stößen oder Quetschungen vorgeschrieben ist.



lemaitre-deutschland.de

Qualität ist unsere Kultur, Sicherheit unsere höchste Priorität.

CHUKKA NOIR 03



SRC

0%
METAL

Norm EN ISO 20347 : 2012

Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser mit Velourseffekt
- **Zunge** : wasserabweisende Mikrofaser
- **Innenfutter** : atmungsaktive, perforierte Mikrofaser

Eigenschaften Sohle

- **Name** : CASUAL
- **Material** : Polyurethan / Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient SRA** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,34 (Norm $\geq 0,32$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,31 (Norm $\geq 0,28$)
- **Reibungskoeffizient SRB** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,22 (Norm $\geq 0,18$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,20 (Norm $\geq 0,13$)

VARIANTE



Derby noir 03
ARTIKELNUMMER : auf Anfrage

Weitere Informationen

Gewicht pro Schuh Größe 42 : 400 g

Verpackung

von 35 bis 43

Box 316 x 204 x 121 mm

Karton 635 x 445 x 325 mm

10 Boxen pro Karton

von 44 bis 50

Box 355 x 220 x 130 mm

Karton 635 x 485 x 355 mm

10 Boxen pro Karton

Barcodes

35 3237154511350 **43** 3237154511435

36 3237154511367 **44** 3237154511442

37 3237154511374 **45** 3237154511459

38 3237154511381 **46** 3237154511466

39 3237154511398 **47** 3237154511473

40 3237154511404 **48** 3237154511480

41 3237154511411 **49** 3237154511497

42 3237154511428 **50** 3237154511503

Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20347: 2012

Arbeitsschuhe

01



02



03



Durchtrittssicherer Einsatz
1100N: Sohlenschutz
gegen Perforation

A antistatische Schuhe

E Energieaufnahme der Ferse

Wru wasserdichtes Obermaterial

SRA Rutschfestigkeit auf keramischen Fliesen mit Natriumlaurylsulfat

SRB Rutschfestigkeit auf glatter Stahloberfläche mit Glycerin

SRC = **SRA** + **SRB**

LEMAITRE
meisterhafte Sicherheitsschuhe

Lemaitre Deutschland GmbH
Verler Straße 477 | 33334 Gütersloh
Tel: 05241 / 70839-0 | Fax: 05241 / 70839-20

lemaitre-deutschland.de

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.

©Lemaitre, 2023-07