

# DERBY MARINE S3



Norm EN ISO 20345 : 2011

## LEMAITRE

meisterhafte Sicherheitsschuhe



### memoryfoam

By LEMAITRE

- hochdichter Schaumstoff  
78% recycelt



Größe 38 bis 50

Artikelnummer : 8124

## Produktvorteile

- **Obermaterial aus Mikrofaser mit Velourseffekt** : leicht, atmungsaktiv und widerstandsfähig gegen Risse und Abrieb
- **Atmungsaktives, perforiertes Mikrofaserfutter** : antiallergisch und antimikrobiell, temperaturregulierende Wirkung, reduziert die Bildung von unangenehmen Gerüchen
- **MEMORYfoam by LEMAITRE** : antibakterielle Einlegesohle mit Formgedächtnis, optimale Energieverteilung, Vorbeugung von MSE
- **Casual-Chic-Style** : elegant und lässig, Klassiker unter den Straßenschuhen, neu interpretiert als Sicherheitsschuh



- **100% metallfrei** : ideal in Bereichen mit Metalldetektoren (Flughäfen, Lagerhäuser)



- **Zehenschutzkappe** : Fiberglas



- **Zwischensohle** : „Fibre-LS“ metallfrei



## Sohle CASUAL 2PU antistatisch

- **Sohle für industrielle und urbane Untergründe entwickelt** : gute Griffigkeit
- **Große Auftrittsfläche** : optimale Stabilität
- **Stoßdämpfung** : Schonung für Rücken und Gelenke
- **Profilierte Sohle** : verstärkte Haftung
- **Flexibel und leicht** : Sohle unterstützt den Gang

## ANWENDUNGSBEISPIELE

- Dienstleistungsunternehmen, Handwerk, Management, Logistik, Kundendienst, Vertrieb, Transport, Behörden und Verwaltungen

[lemaitre-deutschland.de](http://lemaitre-deutschland.de)

Qualität ist unsere Kultur, Sicherheit unsere höchste Priorität.



# DERBY MARINE S3



## Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser mit Velourseffekt
- **Zunge** : wasserabweisende Mikrofaser
- **Innenfutter** : atmungsaktive, perforierte Mikrofaser

## Eigenschaften Sohle

- **Name** : CASUAL
- **Material** : Polyurethan / Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient SRA** :  
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,34 (Norm  $\geq 0,32$ )  
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,31 (Norm  $\geq 0,28$ )
- **Reibungskoeffizient SRB** :  
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,22 (Norm  $\geq 0,18$ )  
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,20 (Norm  $\geq 0,13$ )

## VARIANTE



**Chukka marine S3**  
ARTIKELNUMMER : 8129

## Weitere Informationen

Gewicht pro Schuh Größe 42 : 400 g

## Verpackung

von 38 bis 43		von 44 bis 50	
<b>Box</b>	316 x 204 x 121 mm	<b>Box</b>	345 x 230 x 122 mm
<b>Karton</b>	635 x 445 x 325 mm	<b>Karton</b>	635 x 485 x 355 mm
	10 Boxen pro Karton		10 Boxen pro Karton

## Barcodes

<b>38</b>	3237154485385	<b>45</b>	3237154485453
<b>39</b>	3237154485392	<b>46</b>	3237154485460
<b>40</b>	3237154485408	<b>47</b>	3237154485477
<b>41</b>	3237154485415	<b>48</b>	3237154485484
<b>42</b>	3237154485422	<b>49</b>	3237154485491
<b>43</b>	3237154485439	<b>50</b>	3237154485507
<b>44</b>	3237154485446		

## Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2011

### Sicherheitsschuhe

SBP		
S1		(A) (E) (Fo)
S1P		(A) (E) (Fo)
S2		(A) (E) (Fo) (Wru)
S3		(A) (E) (Fo) (Wru)

Zehenkappe 200J: Schutz des Vorfußes vor Stößen und Quetschungen

Durchtrittssicherer Einsatz 1100N: Sohlenschutz gegen Perforation

(A)	antistatische Schuhe	(Ci)	Kälteisolierung der Sohlen
(E)	Energieaufnahme der Ferse	(Hi)	Hitzeisolierung der Sohlen
(Fo)	Ölbeständigkeit der Laufsohle	(Hro)	Hitzebeständigkeit der Laufsohle
(Wru)	wasserdichtes Obermaterial	(Wr)	wasserdichte Schuhe
	ESD-Schuh/ Schuh mit ESD-Option	(An)	Schutz des Knöchels
	Rutschfestigkeit auf keramischen Fliesen mit Natriumlaurylsulfat		
	Rutschfestigkeit auf glatter Stahloberfläche mit Glycerin		
	$\text{SRC} = \text{SRA} + \text{SRB}$		

**LEMAITRE**  
meisterhafte Sicherheitsschuhe

Lemaitre Deutschland GmbH  
Verler Straße 477 | 33334 Gütersloh  
Tel: 05241 / 70839-0 | Fax: 05241 / 70839-20

[lemaitre-deutschland.de](http://lemaitre-deutschland.de)

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.

©Lemaitre, 2023-07