

DERBY NOIR 03



Norm EN ISO 20347 : 2012

LEMAITRE

meisterhafte Sicherheitsschuhe



memoryfoam

By LEMAITRE

- hochdichter Schaumstoff
78% recycelt



Größe 35 bis 50

Artikelnummer : auf Anfrage

Produktvorteile

- **Obermaterial aus Mikrofaser mit Velourseffekt** : leicht, atmungsaktiv und widerstandsfähig gegen Risse und Abrieb
- **Atmungsaktives, perforiertes Mikrofaserfutter** : antiallergisch und antimikrobiell, temperaturregulierende Wirkung, reduziert die Bildung von unangenehmen Gerüchen
- **MEMORYfoam by LEMAITRE** : antibakterielle Einlegesohle mit Formgedächtnis, optimale Energieverteilung, Vorbeugung von MSE
- **Casual-Chic-Style** : elegant und lässig, Klassiker unter den Straßenschuhen, neu interpretiert als Sicherheitsschuh

- **[0% METAL]** ■ **100% metallfrei** : ideal in Bereichen mit Metalldetektoren (Flughäfen, Lagerhäuser)



- **Zwischensohle** : „Fibre-LS“ metallfrei



Sohle CASUAL 2PU antistatisch

- **Sohle für industrielle und urbane Untergründe entwickelt** : gute Griffigkeit
- **Große Auftrittsfläche** : optimale Stabilität
- **Stoßdämpfung** : Schonung für Rücken und Gelenke
- **Profilierte Sohle** : verstärkte Haftung
- **Flexibel und leicht** : Sohle unterstützt den Gang

ANWENDUNGSBEISPIELE

- Dienstleistungsunternehmen, Handwerk, Management, Logistik, Kundendienst, Vertrieb, Transport, Behörden und Verwaltungen
- Für Tätigkeiten, bei denen kein Schutz vor Stößen oder Quetschungen vorgeschrieben ist.



lemaitre-deutschland.de

Qualität ist unsere Kultur, Sicherheit unsere höchste Priorität.

DERBY NOIR 03



Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser mit Velourseffekt
- **Zunge** : wasserabweisende Mikrofaser
- **Innenfutter** : atmungsaktive, perforierte Mikrofaser

Eigenschaften Sohle

- **Name** : CASUAL
- **Material** : Polyurethan / Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient SRA** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,34 (Norm $\geq 0,32$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,31 (Norm $\geq 0,28$)
- **Reibungskoeffizient SRB** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,22 (Norm $\geq 0,18$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,20 (Norm $\geq 0,13$)

VARIANTE



Chukka noir 03
ARTIKELNUMMER : auf Anfrage

Weitere Informationen

Gewicht pro Schuh Größe 42 : 400 g

Verpackung

von 35 bis 43		von 44 bis 50	
Box	316 x 204 x 121 mm	Box	345 x 230 x 122 mm
Karton	635 x 445 x 325 mm	Karton	635 x 485 x 355 mm
	10 Boxen pro Karton		10 Boxen pro Karton


Barcodes

35	3237154493359	43	3237154493434
36	3237154493366	44	3237154493441
37	3237154493373	45	3237154493458
38	3237154493380	46	3237154493465
39	3237154493397	47	3237154493472
40	3237154493403	48	3237154493489
41	3237154493410	49	3237154493496
42	3237154493427	50	3237154493502

Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20347: 2012

Arbeitsschuhe

01	(A) (E)
02	(A) (E) (Wru)
03	(A) (E) (Wru)

 Durchtrittssicherer Einsatz
1100N: Sohlenschutz
gegen Perforation

(A) antistatische Schuhe

(E) Energieaufnahme der Ferse

(Wru) wasserdichtes Obermaterial

Δ SRA Rutschfestigkeit auf keramischen Fliesen mit Natriumlaurylsulfat

Δ SRB Rutschfestigkeit auf glatter Stahloberfläche mit Glycerin

Δ SRC = Δ SRA + Δ SRB

LEMAITRE
meisterhafte Sicherheitsschuhe

Lemaitre Deutschland GmbH
Verler Straße 477 | 33334 Gütersloh
Tel: 05241 / 70839-0 | Fax: 05241 / 70839-20

lemaitre-deutschland.de

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.

©Lemaitre, 2023-07