

# VITAMINE HAUT S3 SRC



**LEMAITRE**  
meisterhafte Sicherheitsschuhe



**Parabolic®**  
Technology

- Hervorragende Haftung
- Anti-Ermüdungs-Effekt
- Prävention von MSE

Größe 35 bis 42

Artikelnummer : 8032

## Produktvorteile

- **angenehm weiches Veloursleder**, natürliches Material, flexibel und widerstandsfähig
- **Atmungsaktives Modell dank 3D-Textilfutter** : angenehmes Gefühl von Frische, gute Belüftung des Fußes im Schuh
- **Schutz des Knöchel an der Außenseite des Fußes**
- **Abriebfeste Beschichtung am Vorderfuß**, für eine lange Lebensdauer des Schuhs
- **Label «Von Frauen für Frauen gewählt»** für die komplette Vitamine-Kollektion

- **Zehenkappe** : Stahl
- **Zwischensohle** : Stahl



## Sohle PARABOLINE 2PU antistatisch

- **Speziell für den Damenfuß entwickelt** : bequeme, schmale Paßform
- **Sohle für Industrieböden und städtischen Böden**
- **Parabolic® Patent** : Anti-Ermüdungs-Federeffekt, verbesserte Stabilität
- **Sehr gute Rutschfestigkeit** : +30% Grip im Vergleich zum Standard bei SRA-Fliesenböden.

## ANWENDUNG

- Instandhaltung, Logistik, Dienstleistungen, Leichtindustrie und Nacharbeiten
- Zeitarbeit, Vertrieb, Transport

[lemaitre-deutschland.de](http://lemaitre-deutschland.de)

Qualität ist unsere Kultur, Sicherheit unsere höchste Priorität.



# VITAMINE HAUT S3 SRC



## Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial** : wasserabweisendes Veloursleder
- **Zunge** : Leder
- **Innenfutter** : mikrobелüftetes 3D-Textil

## Eigenschaften Sohle

- **Name** : PARABOLINE
- **Material** : Polyurethan / Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient SRA** :  
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,45 (Norm  $\geq 0,32$ )  
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,42 (Norm  $\geq 0,28$ )
- **Reibungskoeffizient SRB** :  
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,22 (Norm  $\geq 0,18$ )  
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,18 (Norm  $\geq 0,13$ )

## VARIANTE



**Vitamine bas S3**  
ARTIKELNUMMER : 8038

## Weitere Informationen

Gewicht pro Schuh Größe 37 : 440 g

## Verpackung

von 35 bis 42

**Box** 317 x 199 x 104 mm

**Karton** 565 x 415 x 325 mm

10 Boxen pro Karton

## Barcodes

**35** 3237153795355

**36** 3237153795362

**37** 3237153795379

**38** 3237153795386

**39** 3237153795393

**40** 3237153795409

**41** 3237153795416

**42** 3237153795423

## Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2011

### Sicherheitsschuhe

SBP



S1



S1P



S2



S3



Zehenkappe 200J: Schutz des Vorfußes vor Stößen und Quetschungen



Durchtrittssicherer Einsatz 1100N: Sohlenschutz gegen Perforation



antistatische Schuhe



Kälteisolierung der Sohlen



Energieaufnahme der Ferse



Hitzeisolierung der Sohlen



Ölbeständigkeit der Laufsohle



Hitzebeständigkeit der Laufsohle



wasserdichtes Obermaterial



wasserdichte Schuhe



ESD-Schuh/  
Schuh mit ESD-Option



Schutz des Knöchels



Rutschfestigkeit auf keramischen Fliesen mit Natriumlaurylsulfat



Rutschfestigkeit auf glatter Stahloberfläche mit Glycerin



**SRC** = **SRA** + **SRB**

