SLOG BLACK S3 ESD

zertifiziert nach EN ISO 20345:2011

A E P WRU FO SRC

LEMAITRE

Safety since 1974

Produktinformationen

- **Obermaterial :** 2,2 mm robustes Vollleder
- **Innenfutter :** abriebfestes Textil
- **Zehenschutzkappe :** Stahl
- **Zwischensohle :** „Fibre-LS“
- **Sohle :** GERMAX / 2PU
- **Lieferbare Größen :** 38 bis 49 (Weite L)
- **Artikelgrundnummer :** 8056

Besonderheiten

- ESD-Modell : Elektrischer Widerstand von < 35 MΩ
- hervorragende Bodenhaftung (SR - Slip Resistance)
- benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)
- zertifiziert für MEMORYfoam-Einlegesohlen, und OPUS semiorthopädische Einlegesohlen
- geeignet für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System nach DGUV Regel 112-191

GERMAX

Sohlen-Highlights

- vielseitig einsetzbar : griffige Trittfläche für perfekten Halt auch auf glatten Industrieböden
- speziell entwickeltes Dämpfungssystem für eine bequeme Abfederung des Fußes bei jedem Schritt
- abgerundete Ferse für ein natürliches Abrollen des Fußes
- prägnanter 15 mm Absatz : Standfestigkeit bei Tätigkeiten auf Leitern

Anwendungsbereiche

- Grünflächen und Straßen, Handwerk, Maschinen-bau,Transport, Lager, Logistik
- **Achtung :** ESD-Schuhe sind nicht geeignet bei Arbeiten an elektrischer Spannung führende Quellen. ESD-Schuhe schützen Gegenstände, nicht den Träger!

SLOG BLACK S3 ESD

zertifiziert nach EN ISO 20345:2011

A E P WRU FO SRC

Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial :** 2,2 mm Vollleder, gespritzte Überkappe
- **Zunge :** Leder
- **Innenfutter :** abriebfestes Textil

Variante

- **Name :** Slog Brown S3 ESD
- **Artikelgrundnummer :** 8057

Eigenschaften Sohle

- **Name :** GERMAX
- **Material :** Polyurethan / Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient (SRA) :**
  Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,40 (Norm ≥ 0,32)
  Gleiten der Ferse nach vorne : 0,40 (Norm ≥ 0,28)
- **Reibungskoeffizient (SRB) :**
  Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,19 (Norm ≥ 0,18)
  Gleiten der Ferse nach vorne : 0,17 (Norm ≥ 0,13)

Weitere Informationen

- **Gewicht :** 675 g (pro Schuh in Größe 42)

Verpackung

- **von 38 bis 44**
  Box 315 x 220 x 125 mm
  Karton 635 x 445 x 325 mm
  (10 Boxen pro Karton)
- **von 45 bis 49**
  Box 355 x 220 x 130 mm
  Karton 660 x 450 x 360 mm
  (10 Boxen pro Karton)

EAN-Nummern

38	3237154269381	**44**	3237154269442
39	3237154269398	**45**	3237154269459
40	3237154269404	**46**	3237154269466
41	3237154269411	**47**	3237154269473
42	3237154269428	**48**	3237154269480
43	3237154269435	**49**	3237154269497

Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2011

- A — Antistatik (Antistatic)
- AN — Knöchelschutz (Ankle Protection)
- CI — Kälteisolierung (Cold Isolation)
- CR — Schnittfestigkeit (Cut Resistance)
- E — Energieaufnahme (Energy Absorption)
- FO — Kraftstoffbeständigkeit (Resistance of Fuel and Oil)
- HI — Hitzeisolierung (Heat Isolation)
- HRO — Verhalten gegen Kontakthitze (Heat Resistance Outsole)
- M — Mittelfußschutz (Metatarsal Protection)
- P — Widerstand gegen Durchstich (Perforation Resistance)
- WR — Wasserdichtigkeit (Water Resistance)
- WRU — Wasserdichtes Obermaterial (Water Resistant Upper)
- SRC — Rutschfestigkeit (SRC=SRA+SRB) (Slip Resistance A/B/C)

LEMAITRE
Safety since 1974

GERMAX

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.
©Lemaitre, 2025-03